



1. DESCRIPCIÓN

Sellador transparente a base de resinas nano acrílicas de alto desempeño. Diseñado para imprimir la superficie, provocando la disminución de cantidad de pintura para el acabado final. Además, crea un mejor anclaje entre el sustrato y el acabado final. Posee una buena resistencia al agua, dada su elevada hidrofobicidad y alta penetración del poro. Apto para utilizarse en superficies de concreto, láminas aglomeradas, cemento y mampostería.

2. VENTAJAS

- Buena adhesión al sustrato.
- Excelente resistencia al agua.
- Elevada resistencia a álcalis.
- Fácil de aplicar
- Se puede aplicar en superficies nuevas o previamente pintadas.

3. USOS TÍPICOS

Sellar revestimientos antes de pintar en superficies de concreto, láminas aglomeradas, cemento, mampostería, Este producto puede usarse en áreas urbanas e industrial liviano.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: No. 4501MZ.
- Tipo genérico: Acrílico.
- Color: Transparente.
- Sólidos por peso (teórico): 24%.
- Sólidos por volumen (teórico): 22%.
- Rendimiento (teórico): 34 m²/gal a 1mil de película seca
Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Viscosidad: 60 - 65 KU.
- Peso por galón: 8.53 libras a 25°C.
- Tiempo de secado (25°C, 50 % H.R.):
 - Al tacto: 1 - 3 horas.
 - Repintado: 8 - 10 horas.
- Solvente de dilución: Agua.
- Solvente de limpieza: Agua.
- Dilución recomendada: Sellador 1 : 1 Agua.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La dilución recomendada es una parte en volumen de Sellador Transparente (4501MZ) por una parte de agua limpia. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca, libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el desempeño adecuado del producto. En caso de ser necesario, corrija cualquier imperfección o falla en el sustrato antes de realizar la aplicación. Si es necesario, lave la superficie con agua a presión. La aplicación se debe realizar hasta que la superficie se encuentre seca y limpia.

En caso de duda o condición especial, favor de comunicarse con su representante de ventas.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto puede aplicarse con brocha o rodillo. El aplicador se debe preparar humedeciéndolo ligeramente con agua.

8. ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

9. PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con la piel o los ojos.
- Debe aplicarse en lugares suficientemente ventilados.
- No se deje al alcance de los niños.
- Peligroso si es tragada.

10. HMIS

- Salud: 1.
- Inflamabilidad: 0.
- Reactividad: 0.

10. PRESENTACIÓN



NOTA:

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.