



SELLADOR BLANCO
Serie No: 4502MZ

1. DESCRIPCIÓN

Sellador de látex, para uso en ambientes interiores y exteriores. Diseñado para imprimir la superficie, provocando la disminución de cantidad de pintura del acabado final. Además, crea un mejor anclaje entre el sustrato y el acabado. Diseñado para ser aplicado en sustratos de concreto, repello, block y todo tipo de mampostería.

2. VENTAJAS

- Buena adhesión al sustrato.
- Excelente resistencia al agua.
- Resistencia a álcalis.
- Fácil de aplicar
- Se puede aplicar en superficies nuevas o previamente pintadas.

3. USOS TÍPICOS

Sellar revestimientos, previo a pintar con el acabado final; En superficies de repello, block y todo tipo de mampostería. Este producto puede usarse en áreas urbanas e industrial liviano.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: No. 4502MZ.
- Tipo genérico: Vinílico.
- Color: Blanco.
- Sólidos por peso (teórico): 51%.
- Sólidos por volumen (teórico): 35%.
- Rendimiento teórico: 53.6 m²/gal a 1mil de película seca
Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Viscosidad: 103 - 108 KU.
- Peso por galón: 11.40 libras a 25°C.
- Tiempo de secado (25°C, 50 % H.R.):
 - Al tacto: 0.5 - 1 hora.
 - Repintado: 3 - 4 horas.
- Solvente de dilución: Agua.
- Solvente de limpieza: Agua.
- Dilución recomendada: 12 - 15 % en volumen.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La dilución recomendada es de un máximo de 12 -15% en volumen de agua limpia. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca, libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el desempeño adecuado del producto. En caso de ser necesario, corrija cualquier imperfección o falla en el sustrato antes de realizar la aplicación. Si es necesario, lave la superficie con agua a presión. La aplicación se debe realizar hasta que la superficie se encuentre seca y limpia.

En caso de duda o condición especial, favor de comunicarse con su representante de ventas.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto puede aplicarse con brocha o rodillo. El aplicador se debe preparar humedeciéndolo ligeramente con agua.

8. ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

9. PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con la piel o los ojos.
- Debe aplicarse en lugares suficientemente ventilados.
- No se deje al alcance de los niños.
- Peligroso si es tragada.

10. HMIS

- Salud: 1.
- Inflamabilidad: 0.
- Reactividad: 0.

10. PRESENTACIÓN



NOTA:

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.